

Flettner slimline ventilator

Den laveste ventilator i verden med den korteste installationstid. Slimline er specialdesignet til dig, der har problemer med installationshøjden (f.eks. hvor en ventilator skal ligge under en tagboks). Ved hjælp af smart design kan ventilatoren passe på alle tage.

Denne ventilator har både et flot design og en fantastisk funktionalitet. Ventilatoren er ideel til små til mellemstore køretøjer og monteringen kan ikke være mere simpel. Den leveres med fire 3 mm bolte, som fastholder lukkeren på indersiden af bilens tag. Ventilatoren har en diameter på 252 mm og en højde på kun 58 mm.


Flettner Slimline kan fås i sort eller hvid.

Varenummer

29.180118: Hvid

29.180119: Sort

29.180119A: Adapter til Flettner Slimline



Vindhastighed		Luftsugningshastighed	
km/h	m ³ /min	m ³ /h	
32	0,49	29,4	
48	0,71	42,6	
64	0,93	55,8	
80	1,14	68,4	
97	1,36	81,6	
113	1,58	94,8	

Selvroterende Flettner 2000

Flettner 2000 er en robust og pålidelig vinddreven tagventilator med en høj ydeevne. Den er ideel til små til mellemstore køretøjer og er i stor udstrækning monteret på dyretransportkøretøjer og trailere. Flettner 2000 er let og hurtig at montere uanset anvendelsesformål.

Til køretøjer, der har en indvendig beklædning, kan der tilkøbes en Flettner 2000-adapter til at bygge bro mellem den ydre og indre beklædning.

Specifikationer

Tagåbning: Ø103,5 mm


Højde: 102 mm

Luftvolumen: 0-200 m³

Varenummer

29.180115

29.180115A: Adapter til Flettner 2000



Vindhastighed		Luftdsugnings hastighed	
km/h	m ³ /min	m ³ /h	
16	0,23	13,8	
32	0,54	32,4	
48	0,84	50,4	
64	1,16	69,6	
80	1,48	88,8	
96	1,79	107,4	
112	2,13	127,8	

Selvroterende Flettner TCX-2

Flettner TCX-2 er skabt til at maksimere rotationseffektiviteten og drejningsmomentet for at producere meget kraftige udsugningshastigheder. Du får en roterende ventilator, der suger næsten dobbelt så meget luft ud som den berømte Flettner 2000, hvilket gør den særlig velegnet til montering på større køretøjer eller bygninger.

Flettner TCX-2 ventilator har en kraftig udsugning og er ekstremt hårdfør. Den kræver ingen vedligeholdelse eller elektriske forbindelser.

Specifikationer

Tagåbning: Ø98 mm


Højde: 97,5 mm

Luftvolumen: 0-200 m³

Varenummer

29.180116: Rund

29.180117: Oval (skaffevare)



Vindhastighed		Luftudsugningshastighed	
km/h	m ³ /min	m ³ /h	
16	0,52	30,7	
32	1,05	62,9	
48	1,64	98,6	
64	2,28	137,3	
80	2,89	173,3	
96	3,56	214	
112	4,21	253,1	