



TEROSON INDUSTRI

Teroson

FUGEMASSE

TEROSTAT-930

Enkomponent-tætningsstof på basis af silan-modificeret polypropen (MS-polypropen).

Anvendelse:

Til elastiske tætninger af fuger og svejsesømme i jernbanevogne- og containerfabrikation, metal- og blikbearbejdning, apparaturbygning, kunststøftekunst, klima- og ventilationsteknik, sanitærtæk, skibs- og bådbranchen.

Blød-elastisk klæbning af sandwich-elementer til optagelse af bevægelser og termisk betingede udvidelser mellem elementer og lamineringer.

Sprøjtbar eftertætning til tætning af store flader.

Karakteristik:

- bredt hæftespektrum uden primer særlig på metaller og kunststoffer
- vej- og UV-beständig, behøver ingen overlakering ved udendørs brug
- hurtig skinddannelse
- silikonefri - kan overlakeres
- indeholder ikke isocyanater, ikke mærkningspligtig
- indeholder ingen opløsningsmidler, lugtfri
- kan spartles, med egnet anlæg også sprøjtbar
- vibrationshæmmende
- indeholder ikke PVC

Terostat 930	Grå	310 ml patron	87.51981
Terostat 930	Hvid	310 ml patron	87.51980
Terostat 930	Sort	310 ml patron	87.51989
Terostat 930	Grå	310 ml foliepose	87.51981F
Terostat 930	Hvid	310 ml foliepose	87.51980F
Terostat 930	Sort	310 ml foliepose	87.51989F
Terostat 930	Grå	570 ml foliepose	87.51991F
Terostat 930	Hvid	570 ml foliepose	87.51990F

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11

DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS



TEROSTAT-935

Enkomponent-tætningsstof på basis af silan-modificeret polypropen (MS-polypropen).

Anvendelse:

Til elastiske tætninger af fuger og svejsesømme samt til klæbning af dele i jernbanevogne- og containerfabrikation, metal- og blikbearbejdning, apparaturbygning, kunststofteknik, klima- og ventilationsteknik, sanitærteknik, skibs- og bådbranchen.

Karakteristik:

- elastisk med stabilitet, dermed kan dynamiske belastninger opfanges og de almindelige befæstigelser (skrue, nitter o.s.v.) kan helt eller delvis erstattes.
- bredt hæftespektrum uden primer, særlig på metaller og kunststoffer
- lugtfri, indeholder ikke opløsningsmidler og PVC
- optimal forarbejdning på grund af lav viskositet, høj stabilitet og let politur
- UV- og vejrbestandig, kan anvendes udendørs
- spartelbar
- indeholder ikke isocyanter, ikke mærkningspligtig

Terostat 935	Grå	310 ml patron	87.51936G
Terostat 935	Hvid	310 ml patron	87.51936H
Terostat 935	Sort	310 ml patron	87.51936S
Terostat 935	Grå	570 ml foliepose	87.51935G
Terostat 935	Hvid	570 ml foliepose	87.51935H

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11

DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk



TEROSTAT 92

Enkomponent klæbe-/tætningsstof på basis af polyurethan.

Anvendelse:

Til elastiske tilklæbninger af metaller og kunststoffer såvel tætninger af fuger ved bygning og reparation af jernbanevogne, container- og silobygning, kunststof-, metal- og blikbearbejdning, apparaturbygning, klima- og ventilationsbygning, sanitærteknik, karrosseri- og køretøjsbygning, skibs- og bådbranchen.

Karakteristik:

- Stor stabilitet ved mekaniske befæstigelser af skruer, nitter m.v.
- vibrationshæmmende virkning ved høj elasticitet
- universalt hæftespektrum (kunststof, metal, ubehandlet blik o.s.v.)
- overlakerbar, også vådt i vådt
- tilstrækkelig lang åben tid for store fladers tilklæbning
- stor stabilitet
- kan spartles og slibes
- VIGTIGT: Skal lakeres ved udendørs brug

Terostat 92	Hvid	310 ml patron	87.51970
Terostat 92	Grå	310 ml patron	87.51971
Terostat 92	Sort	310 ml patron	87.51979
Terostat 92	Hvid	310 ml foliepose	87.51970F
Terostat 92	Grå	310 ml foliepose	87.51971F
Terostat 92	Sort	310 ml foliepose	87.51979F



TEROSTAT-63

Elastisk enkomponent-tætningsstof på basis af syrehærdende silikone-kautsjukssystem.
(oxim, hhv. alkoxi)

Anvendelse:

Til tætninger, hvor sædvanlige tætningsstofkvaliteter ikke kan bruges p.g.a. forhøjede temperaturkrav ved f.eks. tørringsanlæg.

Karakteristik:

- varmebestandig indtil 250° C. Også ved permanent belastning (1000 timers test i tørreskab)
- gennem elasticitet og fasthed optages stærke vibrationer, og termisk betingede længdeændringer udjævnes
- lugtfri efter udhærdning
- udmærket ældringsbestandighed

Terostat-63	Mørkerød	310 ml patron	87.1734R
-------------	----------	---------------	----------

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS



TERODICHT-ELASTISK

Enkomponent tætningsstof på basis af kunsthar-piks/syntetisk kautsjuk.

Anvendelse:

Konventionel tætning af gummiindfattede ruder samt tætning mellem gummiprofil og metal.

Karakteristik:

- forbliver plastisk med en let vedhæftning til overfladen
- god vedhæftningsevne, også på fugtige ruder
- holdbar overfor vand
- særdeles god kulde-, varme-, ældningsbestandighed
- meget god stabilitet, også ved lodret påsmøring
- kun ringe volumenændring
- kan anvendes sammen med de fleste gummiprofilkvaliteter

Terodicht-Elastisk	Sort	310 ml patron	87.1739
Terodicht-Elastisk afdupbar	Sort	310 ml patron	87.1738



TERROSTAT 2759

Enkomponent tætningsstof på basis af kunsthar-piks/syntetisk kautsjuk.

Anvendelse:

Konventionel tætning af gummiindfattede ruder samt tætning mellem gummiprofil og metal.

Karakteristik:

- forbliver plastisk med en let vedhæftning til overfladen
- god vedhæftningsevne, også på fugtige ruder
- holdbar overfor vand
- særdeles god kulde-, varme- og ældningsbestandighed
- kun ringe volumenændring
- kan anvendes sammen med de fleste gummiprofilkvaliteter

Produktet anvendes endvidere til tætning af beslag m.v. i båd- og campingbranchen.

Overskydende masse kan duppes af med produktet selv, derfor næsten ingen rengøring.

Teroson 2759	Grå	310 ml patron	87.52759
Teroson 2759	Grå	570 ml foliepose	87.52759X

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS

Teroson

FUGEMASSE FOR DIREKTE RUDEMONTERING

varenr.

TEROSTAT-8590

Stærkt klæbende, højviskos enkomponent-tætningsstof på basis af polyurethan.

Anvendelse:

Klæbe-/tætningsmasse for direkte montering af ruder i jernbanevogne, skibe, personbiler, lastbiler, busser, campingvogne samt landbrugsmaskiner.

Karakteristik:

- stor stabilitet, også efter ældning
- høj gennemhærdningshastighed
- meget god UV-bestandighed
- stor starthæftning og kort hæftningstid, dermed stor sikkerhed og ingen ventetid
- meget gode hæfteegenskaber
- indeholder ikke PVC og opløsningsmidler

Kan også anvendes som 2-komponent produkt med væsentlig kortere hærdningstid.

Terostat 8590 Sort 310 ml patron
Glas Primer 8511
Primer 8510
Rensevæske f/8590
Flaske f/primer
Runddyse f/primer
Filt f/primer
Påsmøringshætte f/primer

87.51781
87.51781P
87.1781P
87.1781R
87.1781B
87.1781D
87.1781F
87.1781K

TEROSON MINI SNAP

Teroson Mini Snap er miniudgaver af udvalgte 310 ml-udgaver. Produktbeskrivelse - se samme produkt i 310 ml udgave.

Terodicht Elastik Sort 80 ml patron
Terolan Hell Beige 80 ml patron
Terostat Silikone Transp 80 ml patron
Terostat Silikone Sort 80 ml patron

Fugepistol f. 80 ml patroner

87.1792
87.1791
87.1794
87.1799

87.1790

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS


Teroson

FUGE BÅND

TEROSTAT 81

Førsteklasses tætningsbånd på basis af butylkautsjuk.

Anvendelse:

Vibrationsfaste tætninger/foring ved apparaturbygning, til tætning af panelplader ved beholderfabrikation, til maskiner, apparater og fordelingskabe til elektronikteknik.

Tætning/klæbning af svejdesømme og overlapninger af kunststoffolier og -baner.

Korrosiv adskillelse mellem forskellige metaller.

Tætning af pladeoverlapper og klæbning af profiler i metalbyggeri.

Karakteristik:

- sikker tætningseffekt
- selvsvæsende
- meget god vand- og ældningsbestandighed
- indeholder ingen korroderende bestanddele
- meget god hæftning og klæbning af profiler i metalbyggeri

1,5 mm x 25 mm x 40 mtr.

1,5 mm x 20 mm x 40 mtr.

2,0 mm x 10 mm x 50 mtr.

2,0 mm x 15 mm x 30 mtr.

2,0 mm x 20 mm x 30 mtr.

2,0 mm x 25 mm x 30 mtr.

2,0 mm x 30 mm x 30 mtr.

2,0 mm x 35 mm x 30 mtr.

2,5 mm x 25 mm x 30 mtr.

87.811515

87.812015

87.81102

87.81152

87.81202

87.81252

87.81302

87.81352

87.812525

TEROSTAT-ALU-FIXBÅND

Alsidigt tætningsbånd på butylkautsjukbasis.

Anvendelse:

Universalt tætningsbånd til tætning af blikssamlinger og -overlapper inden- og udendørs, i vinterhaver, i forbindelse med containerbygning og -reparation, facadebygning, metal- og blikbearbejdning, klima- og ventilationsteknik.

Karakteristik:

- plast-elastisk tætningsstof med stor klæbekraft, ensidet laminering med aluminium-kombinationsfolie
- afrivningsfast, vej- og UV-beständig overflade
- meget høj gas- og vanddampdiffusionsmodstand (DIN 53122; = 645.000).

1,5 mm x 40 mm x 20 mtr.

1,5 mm x 50 mm x 20 mtr.

1,5 mm x 150 mm x 20 mtr.

87.514015

87.515014

87.515015

Andre størrelser hjemtages på bestilling.

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11

DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS

TEROBOND-KL

Tætningsbånd på butylkautsjukbasis.

Anvendelse:

Tætning af stødsamlinger på vinkelfals- og alu-flexrør indenfor klima- og ventilationsteknik. (Såvel i tryk som sugeområder).

Karakteristik:

- elastisk plast-tætningsbånd med stor klæbekraft. Den ene side belagt med fast-elastisk kunststoffolie
- afrivningsfast, vejr- og UV-beständig overflade (egnet til inden- og udendørsbrug)
- båndet monteres med et træk, så det selv trækker sig sammen, hvorved det slutter sig tæt om røret.



1,5 mm x 50 mm x 15 mtr.

87.525015

Andre størrelser hjemtages på bestilling.

TEROSTAT-3132-KOLDKRYMPEBÅND

Tætningsbånd på butylkautsjukbasis.

Anvendelse:

Tætning af vinkelfals- og alu-flexrør ved stødforbindelser (laksesamlinger) og ved tilslutninger til rektangelkanaler, ved montering af til- eller afgangsrør i klima- og ventilationsteknik.

Karakteristik:

- elastisk plast-tætningsbånd med stor klæbekraft. Den ene side belagt med førsteklasses elastisk kunststoffolie
- afrivningsfast, vejr- og UV-beständig overflade (egnet til inden- og udendørsbrug)
- båndet monteres ved et let træk (10%-strækning), derved opnår man en ensartet montering

1,0 mm x 50 mm x 20 mtr.

87.525010

Andre størrelser hjemtages på bestilling.

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS

Teroson

TÆTNING/ FUGE BÅND

TEROSTAT-II

Profileret tætningsbånd på basis af polyisobutylen.

Anvendelse:

Tætning af overlapninger og afstandsholder mellem metal, træ og kunststof med- og indbyrdes i pladebearbejdningsindustrien, i apparaturbygning, i husholdningsindustrien, i klima- og ventilationsteknik.

Karakteristik:

- let at montere på grund af lille klæbekraft
- god afstand såvel som optimal lyddæmpning
- overlakerbar

Terostat-II	20 x 2,0 stor spole	130 mtr.
-------------	---------------------	----------

87.51754

Herudover hjemtages følgende på bestilling:

Terostat-II	20 x 2,0 karton	40 mtr.
Terostat-II	25 x 2,0 lille spole	30 mtr.
Terostat-II	40 x 2,0 stor spole	64 mtr.
Terostat-II	3 mm stor spole	300 mtr.

TEROSTAT-II-SPRØJTBAR

Enkomponent-tætningsstof på basis af polyisobutylen.

Anvendelse:

Til udfyldning af ulige højder ved overlapninger samt tætning af overlapninger af afstandsholdninger mellem metal, træ og kunststof med- og indbyrdes i pladebearbejdningsindustrien, i apparaturbygning, i husholdningsindustrien, i klima- og ventilationsteknik.

Karakteristik:

- egnet til selvfremstilling af rundsnore (2-12 mm Ø) og fladprofiler (20 x 2,3 mm - 25 x 2,5 mm)
- ringe klæbekraft
- god afstandsholdning (efter gennemtørring)
- overlakerbar

Terostat-II	Mørkgrå	310 ml patron
-------------	---------	---------------

87.51749

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS

TÆTNING



TEROSTAT IX

Plastisk tætningsmasse på syntetisk kautsjukbasis.

Plastisk masse, som formes i hånden til den ønskede dimension, og trykkes ind i fugen.

Bruges til tætning af større spalter og ved f.eks. kabelgennemføringer.

Rengøring: Afdupning.

Terostat IX	Grå	1 kg dåse	87.1747
Terostat IX	Grå	16 kg spand	87.1747/16
Terostat IX	Grå	38 kg spand	87.1747/38



TÆTNING/ FUGE BÅND

TEROSTAT VII

Profileret plastisk tætningsbånd på basis af kunstkautsjuk.

Anvendelse:

- f.eks. i forbindelse med overlapninger mellem stål, aluminium og kunststofkonstruktioner
- som beskyttelse mod korrosion mellem metaller
- i karrosseribranchen som tætning mellem metal, træ og kunststofdele.

Farve: sort

Ø 4 mm x		120 mtr.	87.51768
Ø 5 mm x		95 mtr.	87.51765
1,5 mm x	40 mm x	90 mtr.	87.517/67
2,0 mm x	20 mm x	130 mtr.	87.51764



BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS



KLÆBEMIDLER

SPRAYLIM (T 388)

Til limning af tekstiler, skumgummi, loftindtræk, isoleringsmåtter m.m. Især egnet til limning af porøse materialer og som kontaktilim. Hurtiglimende.

Spraylim	400 ml	spraydåse	87.723
----------	--------	-----------	--------



TEROKAL 2444

CR-klebestof (polychloropren)

Til limning af gummi, svampegummi, filt, lyddæmningsmaterialer mod hinanden og mod jern, aluminium, træ, pap o.s.v. Angriber ikke lakken. Kan IKKE bruges til polystyrenskum og kunstlæder.

Terokal 2444	58 gr.	tube	87.701
Terokal 2444	175 gr.	tube	87.703
Terokal 2444	340 gr.	dåse - m/pensel	87.705
Terokal 2444	670 gr.	dåse	87.706



KLEBUS SPECIAL

Anvendelse:

En førsteklasses kontaktilim på CR-basis med opløsningsmiddel, med hurtigt greb og stor klæbekraft.

Klebus Special er den ideelle kontaktilim til mange og ofte komplicerede klæbeproblemer i industri og håndværk.

Karakteristik:

Hovedområdet er klæbning af træmaterialer, lagplast, polyester, og hårde PVC-plader, metal, blødt og hårdt gummi, læder, filt, lydisolering, skumgummi (undtagen PVC), pap imellem hinanden på såvel beton, cementfiber-plader, gipskarton. Klebus Special er ikke egnet til polystyrol-skum (f.eks. styropor) og blødt PVC.

- høj klæbekraft
- fremragende hæftning på gummi
- opløser ikke ovnlakerede lakker
- varmebestandig (80° C), vand-, vejr- og ældingsbestandig

Klebus Special	340 gr.	dåse m/pensel	87.738
----------------	---------	---------------	--------

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11

DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

KLÆBEMIDLER

TEROKAL-914 (HIMMELKLÆBER)

NBR-klæbestof (nitril-butadien-gummi)

Anvendelse:

Hovedområdet er klæbning af PVC-folier og kunstlæder hinanden imellem, såvel på metal (rå, fosforeret, grundet, ovnlakeret, eloxeret), træmaterialer, GFK, pap.

Karakteristik:

Transparent kontaktlim, let gullig på NBR-basis med opløsningsmiddel og med stor fasthed og god lysægtighed. En klæbning med Terokal 914 er i betragtning af modstandsdygtigheden mod farveædelægning også mulig ved mange lyse PVC-folier. Det høje gribepunkt tillader også en stor spændingsklæbning.

Terokal-914 er vand- og ældringsbestandig.

- opnår stor fasthed
- ingen farveædelægning

Terokal-914 680 gr. dåse

87.727



ZEMENT-BE HVID N

Anvendelse:

Arbejdsområdet er klæbning af sugedygtige og ikke sugedygtige materialer som filt, tekstiler, pap, isoleringsmaterialer, (mineralfiberstoffer), gummi, metal, blødeskumstoffer, GFK-flader, beton, cementfiber-plader, gipskarton, hårdt PVC, polystyrol o.s.v. (ikke egnet til blødt PVC).

Karakteristik:

Hvid pigmenteret, højviskos kontaktlim på SBR-basis med opløsningsmiddel. God penselbarhed og kontaktegenskaber. Zement BE Hvid N viser kun ringe tråddannelse, korrigering er derfor mulig.

- god penselbarhed
- gode kontaktegenskaber
- ringe tråddannelse, korrigering mulig

Zement BE Hvid N 55 gr. tube

Zement BE Hvid N 650 gr. dåse

87.737T

87.737



BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11

DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS

KLÆBEMIDLER

TEROKAL-221

Epoxyharpiks-klæbestoffer (EP)

Anvendelse:

Hovedområdet er limning af ens- og forskelligartede metaller, kunststoffer (duromere som phenolharpiks, melaminharpiks, epoxyharpiks, polyester) samt beton, porcelæn, træ.

Karakteristik:

Førsteklasses opløsningsmiddelfri to-komponent klæbestof på epoxybasis.

En lim med meget stor træk- og forskydningsstyrke, men en lille styrke mod afrulning. Derfor egnet ved træk- og tværkræfter.

- opløsningsmiddelfri to-komponentlim for kold eller varm hærkning
- limfilmen er hård, men ikke sprød
- relativ upåvirkelig overfor temperatursvingninger
- enkel bearbejdning

Blandingsforhold: A:B efter vægt 5:4, efter volumen 1:1.

Terokal-221

Komponent A: 225 gr. tube

Komponent B: 180 gr. tube

87.1022

DOBBELTSIDET KLÆBEBÅND

Til limning af emblemer, pyntelister, diverse dele af PVC, PU-integralskum eller metal.

- Udmærket vedhæftning på kunstfibermaterialer, glas og lakerede dele.
- Særdeles bestandig overfor vejrlig og UV-stråler.
- Temperaturbestandig fra min. +30° C til max. 90° C.

T 340	12 mm x 10 mtr.
T 341	19 mm x 10 mtr.
T 342	25 mm x 10 mtr.

45.662

45.663

45.666

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11

DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS



FLYDENDE PAKNINGER

ATMOSIT

Tyktflydende tætningsmasse på basis af kunst-kautsjuk.

Anvendelse:

Let demonterbar tætning af gearkasse, maskin- og motorhuse som f.eks. kabinedæksler og flanger. Som tillæg/klæbning af faste pakninger (fra 5 mm flangebredde brugbar alene uden fast pakning). Til groft bearbejdede tætningsflader og flanger med ringe pakningstryk og tætningsflader, der gerne vil forskyde sig.

Karakteristik:

- penselbar
- tørrer på få minutter til en gummielastisk, let aftagelig film
- som følge af den hurtige tørring, løber Atmosit ikke ud på skrå og vandrette flader
- på grund af dens tyktflydende konsistens, klarer den også store tolerancer
- holdbar overfor mineral- og dieselolie, vand, frostvæske, fortyndet lud.

Teroson Atmosit, dåse med 350 ml

89.696

ATMOSIT-COMPACT RTV

Opløsningsfri, højpastøs tætningsmasse på basis af neutralhærdende silikone-kautsjuk.

Anvendelse:

Tætning af mekanisk bearbejdede flanger til maskin- og motorhuse, gearkasser såvel som byggeenheder dertil. Endvidere til klæbning af faste pakninger.

Karakteristik:

- vulkaniserer til en gummiagtig fast masse
- formbestandig og skrumpefri, dermed bortfalder efterspænding af skruer
- stor stabilitet, kan påsmøres både horisontalt som vertikalt
- ved "mekanisk hæftning": Toppen af overfladen har metalkontakt, mens tætningsmassen flyder ud i fordybninger og revner, tilpasser sig overfladekonturen og yder derved en 100% tætning.
- stor temperaturholdbarhed (afhængig af emne $\pm 40^{\circ}\text{C}$ - $+120^{\circ}\text{C}$)
- Holdbar overfor vand, mineral- og dieselolie, frostvæske og fortyndet lud.

Teroson Atmosit-Compact RTV, patron med 310 ml

89.1775

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS

FLYDENDE PAKNINGER



FLUID-D

Pastøs ikkehærdende tætningsstof på basis af kunstharpiks.

Anvendelse:

Tætning af let demonterbare dele, kabinetter, ventil-dæksel og flange specielt ved vibrationsbelastning og ved korrosionsfølsomme byggede. Til udfyldning eller klæbning af faste pakninger.

Karakteristik:

- pensel og spartelbar
- vedvarende højpastøs, også ved temperaturer fra +40° C til +120° C
- påsmurte dele kan monteres eller demonteres straks eller senere
- holdbar overfor mineral- og dieselolie, vand, frostvæske

Teroson Fluid D, tube med 75 ml

89.701

Teroson Fluid D, tube med 200 ml

89.703



FLUID

Tyndtflydende, hærdende tætningsstof på basis af kunstharpiks.

Anvendelse:

Tætning af mekanisk bearbejdede flanger til maskin- og motorhuse, gearkasser såvel som byggeenheder dertil. Endvidere til klæbning af faste pakninger.

Karakteristik:

- den hærdende film har stor stabilitet, ringe elasticitet og sikrer en stabil og holdbar tætning
- meget god vedhæftning på metal, fenolharpiks, laminater
- holdbar overfor mineral- og dieselolie, vand, frostvæske, benzin og fortyndet lud

Teroson Fluid, dåse med 350 ml

89.676

Teroson Fluid, dåse med 750 ml

89.678

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11

DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS


Teroson

RUSTLØSNER OG SMØREMIDDEL

MO-UNIVERSAL

Rustløsner og smøremiddel.

Karakteristik:

All-round-sprøjteolie, hvori forskellige egenskaber forener sig.

MO-Universal har gode krybeegenskaber, og den er også velegnet til at løsne tilrustede forskruninger. MO-Universal er desuden også i stand til at infiltrere fugtighed og kan derfor også bruges som kontaktspray, f.eks. til tændingsanlæg. De indsprøjtede metaldele får yderligere en midlertidig rustbeskyttelse.

- kan sprøjtes i alle vinkler
- løsner rust
- løsner skruer, møtrikker og hængsler
- beskytter mod rusttæring

Farve: Gullig

MO-Universal	400 ml spraydåse
MO-Universal	4,5 ltr. dunk

89.5113
89.5118



RENGØRING/FORTYNDING

RENSEVÆSKE FL (T 875)

Universal rensesvæske for værkstedet f.eks. til alle flader FØR og EFTER KLÆBE- OG TÆTNINGSARBEJDE.

Midlet er endvidere egnet som fortynder til de fleste Teroson undervognsbeskyttelser.

Er identisk med rensesvæske i rudelimsæt (T255 og T257).

Renssvæske FL (T 875)	1 ltr. dåse
-----------------------	-------------

87.962

RENSEVÆSKE 8850

Anvendes til rengøring af hæfteflader ved tætninger og klæbninger, såvel som fjernelse af materialerester og til rengøring af værktøj.

Speciel god til rengøring af glas, keramikbeklædning og lakerede overflader.

Renssvæske 8850	1 ltr. dåse
-----------------	-------------

87.1781R



BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22

Fax: +45 75 88 21 21

Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS