


Führungssäule mit integrierter Gasfeder


Sehr flexibel, vielseitig einsetzbar!

Dank des modularen Aufbaus sind die Bansbach Führungssäulen sehr flexibel und vielseitig einsetzbar. Sie bekommen Ihre Führungssäule genau in der Größe, die Sie benötigen. Selbstverständlich ist Ihre Gasfeder mit den gewünschten Eigenschaften ebenso schon integriert. Sie bekommen Ihr maßgeschneidertes System und sparen somit Zeit und Geld bei der Montage. Dabei wählen Sie auch das Design nach Ihren Ansprüchen:




Artikelnummer

FSE	H	300	794	250	T	001
Führungssäule	Auslösung	Hub	min. Einbaulänge (EL3) ausgefahren	Kraft	Blockierart	Index
	H=Hydraulik B=Bowdenzug L=Hebel	100 - 500	EL3 = Hub x 2,13 + 155	40N - 700 N	T	für Nachbestellung erforderlich




Artikelnummer

FSR	L	400	1019	250	T	001
Führungssäule	Auslösung	Hub	min. Einbaulänge (EL3) ausgefahren	Kraft	Blockierart	Index
	H=Hydraulik B=Bowdenzug L=Hebel	300 350 400 450	819 919 1019 1119	40N - 700 N	T	für Nachbestellung erforderlich




Artikelnummer

FSO	H	300	XXX	250	T	001
Führungssäule	Auslösung	Hub	min. Einbaulänge (EL3) ausgefahren	Kraft	Blockierart	Index
	H=Hydraulik B=Bowdenzug L=Hebel	100 - 500	abhängig von Blockierart und Auslösung	40N - 700 N	T	für Nachbestellung erforderlich



Artikelnummer

FSC	H	300	XXX	250	T	001
Führungssäule	Auslösung	Hub	min. Einbaulänge (EL3) ausgefahren	Kraft	Blockierart	Index
	H=Hydraulik B=Bowdenzug L=Hebel	100 - 500	abhängig von Blockierart und Auslösung	40N - 700 N	T	für Nachbestellung erforderlich



Artikelnummer

FSS	H	300	XXX	250	T	001
Führungssäule	Auslösung	Hub	min. Einbaulänge (EL3) ausgefahren	Kraft	Blockierart	Index
	H=Hydraulik B=Bowdenzug L=Hebel	100 - 500	abhängig von Blockierart und Auslösung	40N - 700 N	T	für Nachbestellung erforderlich



BIBUS SK, s.r.o.
Trnavská 31, SK-94 901 Nitra

Tel.: 037/ 7777 911 Email: sale@bibus.sk
Fax.: 037/ 7777 999 http://www.bibus.sk

info@bansbach.de
www.bansbach.de

